








■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

ET12 — L16 — S100 — M — ZP20B — C4P — 001

本体样式 Base Style	丝杆导程 Ball Screw Lead	行程(mm) Stroke(mm)	马达方式 Motor way	马达类型 Motor Type	马达功率 Motor power	原点开关位置 Original Sensor position	极限开关数量 Limit Sensor Qty	非标特注 Non-standard, d.c.,
E 经济型	L5 5mm	100-1500	M 直联内置 Built-in	P 松下 Panasonic	20 200W 57 57步进 Stepper	内置式: Built-in	内置式: Built-in	无 无特注 No No, d.c.,
T 全封闭样式	L10 10mm		BC 直联外置 External	M 三菱 Mitsubishi	40 400W 75 750W	A 马达侧 Motor side	1 1个 1pcs	001 特注序列号 Special order no.
12 本体120mm宽	L16 16mm		BM 马达下折 Bottom Side	Y 安川 Yaskawa	刹车 Brakes	B 反马达侧 Opposite motor side	2 2个 2pcs	
			BR 马达右折 Right Side	T 台达 Delta	无 无刹车 No No brake	外置式: External	外置式: External	
			BL 马达左折 Left Side	*为 Z 代表客户自配电机 * For Z: Motor is from clients	B 带刹车 With brake	C 马达侧 Motor side	3 1个 1pcs	感应器类型 Sensor type
						D 反马达侧 Opposite motor side	4 2个 2pcs	无 NPN No
						E 无 No	5 无感应器 No sensor	P PNP

M:直联内置(Buil-in)

单位 (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.





有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1803	1853	1903
重量 KG Weight KG	6.77	7.2	7.62	8.04	8.47	8.89	9.31	9.73	10.16	10.58	11	11.43	11.85	12.27	12.7	13.12	13.54	13.96	14.39	14.81	15.31	15.81	16.31	16.81	17.31	17.81	18.31	18.81	19.31

*如有特殊行程请先与技术人员联系。

* In case special stroke please contact technical services.

BC:直联外置(External)

单位 (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1576	1626	1676	1726	1776
重量 KG Weight KG	9.39	9.96	10.53	11.1	11.67	12.24	12.81	13.38	13.95	14.52	15.09	15.66	16.23	16.8	17.37	17.94	18.51	19.08	19.65	20.22	20.79	21.36	21.93	22.5	23.07	23.64	24.21	24.78	25.35

*如有特殊行程请先与技术人员联系。

* In case special stroke please contact technical services.

BM:马达下折(Bottom Side)

单位 (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1576	1626	1676	1726	1776
重量 Weight KG	9.39	9.96	10.53	11.1	11.67	12.24	12.81	13.38	13.95	14.52	15.09	15.66	16.23	16.8	17.37	17.94	18.51	19.08	19.65	20.22	20.79	21.36	21.93	22.5	23.07	23.64	24.21	24.78	25.35

*如有特殊行程请先与技术人员联系。

* In case special stroke please contact technical services.

BR:马达右折(Right Side)

单位 (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1576	1626	1676	1726	1776
重量 KG Weight	9.39	9.96	10.53	11.1	11.67	12.24	12.81	13.38	13.95	14.52	15.09	15.66	16.23	16.8	17.37	17.94	18.51	19.08	19.65	20.22	20.79	21.36	21.93	22.5	23.07	23.64	24.21	24.78	25.35

*如有特殊行程请 先与技术人员联系。

* In case special stroke please contact technical services.

BL:马达左折(Left Side)

单位 (mm)



注:以下不含电机重量。 Note: Notincluding motor weight.

有效行程 Working Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326	1376	1426	1476	1526	1576	1626	1676	1726	1776
重量 KG Weight KG	9.39	9.96	10.53	11.1	11.67	12.24	12.81	13.38	13.95	14.52	15.09	15.66	16.23	16.8	17.37	17.94	18.51	19.08	19.65	20.22	20.79	21.36	21.93	22.5	23.07	23.64	24.21	24.78	25.35

*如有特殊行程请先与技术人员联系。

* In case special stroke please contact technical services.

MEMO

选型指南

快速选型

丝杆模式
半封闭样式ET系列

丝杆模式
全封闭样式ET系列

皮带模式
半封闭样式ET系列

皮带模式
全封闭样式ET系列

丝杆模式
半封闭精密样式ST系列

丝杆模式
全封闭精密样式ST系列

皮带模式
半封闭精密样式SBF系列

皮带模式
全封闭精密样式SBT系列

气动分割器